
ТЕХНИКА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

ТРАДИЦИЯ · ИННОВАЦИЯ · КАЧЕСТВО

FÉG MV газовые водонагреватели проточного типа



Vara-FÉG Kft. • 1139 Budapest, Fáy utca 23. • **Tel:** +36 1 262 7471, +36 1 262 7475 • **Fax:**+36 1 262 7471 • **info@feg1891.com** • **feg1891.com**

FÉG MV газовые водонагреватели проточного типа

Одним из популярных методов производства БГВ есть подогрев воды в проточной системе. Водонагреватели проточного типа подходят для снабжения водой ванны, умывальников, посудомоек, и непосредственного снабжения душа – благодаря малому их размеру можно их разместить и в близи крана для отбора воды.

Газовые водонагреватели **FÉG** проточного типа снабжены таким регулятором, который независимо от пульсации сетевого давления воды выдерживает температуру воды на постоянном значении. Датчик потока работающий по принципу разности давлений вмешивается в интенсивность отопления, если давление воды в сети при пользовании изменяется.

Подогрев воды происходит при пользовании, нет потерь тепла на хренение. В любое время можно производить воду требуемой температуры.

В зависимости от нагрузки или количества проточной воды регулируется высота пламени (модуляция пламени), требуемое количество газа автоматически сопоставляется требуемому количеству горячей воды.

Водонагреватели FÉG проточного типа и при пользовании на твёрдой воде будут долгосрочными, так как конструктивное исполнение теплообменника допускает и многократную очистку химикатами.


Имеет такое регулирование выдержки значения температуры, которое обеспечивает, что температура подогретой воды не меняется больше чем на ±1C° – даже в том случае, если количество проточной воды при пользовании (в пределах работы) изменится. (См рис!)

Теплообменник водонагревателя подвергнутый высокой температуре дымовых газов изготовлен на долгий срок эксплуатации. „Теплообменник имеет 3,8 kg собст вес, что по сравн обычному составляет не менее полтора раза больше из за толщины использованных материалов.

При соответствующем уходе и эксплуатации **работают безупречно хоть и до 15-20 лет**, при низкой потребности затрат на сервис и запчасти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Mertik-Maxitrol комбинированный клапан вода-газ
- защита от обратного попадания дымовых газов
- защита от перегрева
- блокировка низкого давления воды
- непрерывная регулировка пламени
- регулировка выдержки значения БГВ
- MV-19.1, MV-21 при исполнении с фитилем:
  - пезоэлектрическое зажигание
  - термоэлектрическая защита горения
  - встроенный стабилизатор давления горелки
- MV-19.1 E, MV-21 E при исполнении с зажиганием на батарейке (без фитиля):
  - зажигание пламени главной горелки - пуск
  - ионизационный сторож пламени
- MZV-18 исполнение с закрытой камерой горения, без трубы, с парапетом
- по запросу в исполнении на ПБ газ



FÉG ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ		Ед измер.	MV-19.1 / MV-19.1E	MV-21 / MV-21E	MZV-18-S
Номинальная тепловая нагрузка		кВт	19,00	25,90	19,40
Номинальная тепловая мощность		кВт	16,90	22,70	17,50
Коэфициент полезного действия		%	89,00	89,00	90,00
Наименьшая тепловая мощность		kW	8,45	11,35	8,75
Номинальный расход газа	Природный газ	m3/h	2,01	2,70	2,05
	ПБ	kg/h	1,49	2,00	1,52
Номинальное давление газа	Природный газ	мбар	25	25	25
	ПБ	мбар	30	30	30
Количество БГВ		лит/мин	2,5-10,0	3,0-13,0	2,4-10,0
Наиболь температура выходной воды		°C	65	65	65
Наименьшее рабочее давление воды		бар	10,0	10,0	10,0
Зажигание			Пиезоэлект / На батарее	Пиезоэлект / На батарее	Пиезоэлект
Присоединительный размер трубы					
Диаметр		мм	Ø110	Ø130	парапет
Штуцера					
Холодная вода		inch	1/2"	1/2"	1/2"
Горячая вода		inch	1/2"	1/2"	1/2"
Газ		inch	1/2"	1/2"	1/2"
Размеры, масса					
Высота		мм	640	750	910
Глубина		мм	210	240	260
Ширина		мм	360	370	410
Масса		кг	16,5	16,5	24,5



ВАШ ПАРТНЕР: