

Hőszivattyús forróvítartálók

Típus	FEG-HPE 200	FEG-HPH 200	FEG-HPE 300	FEG-HPH 300	FEG-HPHT 300	
Méreték: átmérő/magasság/mélység	Ø661/1517/720			Ø661/1950/720		
Feszültség/frekvencia	L/N/PE 230V ~ / 50Hz					
Biztosíték	[A]	16				
Tartály						
Névleges nyomás	[MPa]	0,6				
Névleges űrtartalom	[l]	195		300		
Vízcsatlakozás	G3/4					
Csőigény felülete	[m²]	—	1,45	—	1,5	0,7
Hőszigetelés/vastagság:	freonmentes PUR szigetelés / 50 mm					
Korrózióvédelem	speciális tűzománc + Mg anód					
Hőszivattyú						
Típus	levegő (belső)					
Szellőztető csatlakozás (be/kivezetés)	[Ø mm]	190				
Kondenzátor	biztonsági hőcserélő					
Hűtőközeg/mennyiség	R134a / 1100 g					
Teljesítmény felvétel max.	[W]	1200				
Teljesítmény felvétel átlagos	[W]	850				
Légáramlás	[m³/h]	~ 500				
Működési hőmérséklet tartomány	[°C]	-7 – +43				
Max. vízhőmérséklet	[°C]	60				
COP	~2,5*					
Elektromos fűtés						
Névleges teljesítmény	[W]	1800				
Max. vízhőmérséklet	[°C]	60				
Egyebek						
Vezérlés	programozható elektronikus					
Mg-anód karbantartás	anódfogyás kijelző					
Elektromos bekötés	fix					
Láb	állítható					
Csapolási profil	L	L	L	L	L	
Energiatakarékosági osztály	A	A	A	A	A	

* EN 16147

HPE - hőszivattyú, üres tárolóval

HPH - hőszivattyú, 1 hőcserélővel

HPHT - hőszivattyú, felső hőcserélővel

2 év teljeskörű
+ 5 év tartálygaranciaA HPE 300, HPH 300 és
HPHT 300 típusokra

Korszerű melegvíz előállítás FÉG hőszivattyús forróvítartálóval

