

Termékinformáció amely a Nr. 811/2013 és Nr. 813/2013 EU szabályozások alapján szükséges

Termék adatlap (a Nr. 811/2013 EU szabályozás szerint)

(a) A beszállító neve vagy védjegye					
(b) A beszállító által adott típusazonosító	ZCK-24HE-T.1				
(c) Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály	B				
(d) Névleges hőteljesítmény, beleértve a rásegítő fűtőkészülék névleges hőteljesítményét is	24	kW			
(e) Szezonális helyiségfűtő energiahatékonyság	86,2	%			
f) Éves energiafogyasztás		kWh	és/vagy	200	GJ
(g) Zajszint, belső	45	dB(A)			
(h) Különleges óvintézkedések a szerelés, telepítés és karbantartás számára	Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait.				

A készülék a vonatkozó ErP rendeletnek/direktívának megfelel!

Típus	ZCK-24HE-T.1		
Kondenzációs fűtőkészülék	Nem		
Alacsony hőmérsékletű	Nem		
fűtőkészülék	Nem		
B1 típusú fűtőkészülék	Nem		
Kapcsolt energiatermelő	Nem	Ha igen, rásegítő fűtéssel ellátott	
Kombinált fűtő	Igen		

Adat				Adat			
Szimb.	Érték	Egység	Szimb.	Érték	Egység		
Névleges fűtési teljesítmény				Szezonális helyiségfűtő energiahatékonyság			
P_{RATED}	24,9	kW	η_s	86,2	%		
Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hasznos hő				Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hatásfok			
Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleti viszonyoknál (*)	P_4	24,9	kW	Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleti viszonyoknál (*)	η_4	85,3	%
30%-os névleges fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleti viszonyoknál (**)	P_1	8,2	kW	30%-os névleges fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleti viszonyoknál (**)	η_1	87,1	%
				Rásegítő fűtő			
				Névleges fűtési teljesítmény	P_{sup}	0,00	kW
				Az energia-bevitel típusa	nincs érték		
Villamossegédenergia-fogyasztás				Egyéb elemek			
Teljes terhelésen	elmax	0,1	kW	Készenléti energiafogyasztás	P_{stby}	0,001	kW
Részterhelésen	elmin	0,03	kW	A gyújtóéghő áramfogyasztása	P_{ing}	0,00	kW
Készenléti üzemmódban	P_{SB}	0,001	kW	Nitrogén-oxid emisszió	Nox	140	mg/kW
Névleges terhelési profil	XL			Vízmelegítési hatásfok	η_{wh}	78	%
Napi villamosenergia fogyasztás	Q_{elec}	0,02	kWh	Napi tüzelőanyag-fogyasztás	Q_{fuel}	0,4	kWh
Elérhetőségek	Vara-FÉG Kft. 1139 Budapest Fáy utca 23. HUNGARY						

(*) A magas hőmérsékletű szabályozás 60°C fűtési visszatérő és 80°C előremenő hőmérsékletet jelent.

(**) Az alacsony hőmérséklet a kondenzációs készülékeknél 30°C, az alacsony hőmérsékletű készülékeknél 37°C és minden más fűtési hőtermelőnél 50°C visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőkészülék visszatérő csónkján).

Különleges óvintézkedéseket kell tenni, ha a helyiségfűtő összeszerelt, telepített vagy karbantartott/ Szétszereléshez, újrahasznosításhoz és/vagy ártalmatlanításnál az élettartam végén

Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait