

EK-Típusvizsgálati Tanúsítvány



a 2009/142/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének (a) pontja szerint
a gázüzemű berendezésekről

Tanúsítvány szám: MB 69243090 0002 **PIN:** 1008 CN 2627

Jegyzőkönyv szám: 28214974 002

Tanúsítvány Tulajdonos: VARA-FÉG Kft.
H-1139 Budapest, Fáy u. 23.

Gyártó: VARA-FÉG Kft.
H-6900 Makó, Aradi u. 136.

Termék: **Termék csoport:** Kazánok égéstermék elvezető rendszerrel (3200)

Gáztüzelésű fűtő- és kombinált fűtő-vízmelegítő C típusú kazánok (3201, 3203)

Termék azonosítás: Modell: ZC-24HE.1, ZCK-24HE.1, ZCK-24HE-T.1

Részleteket lásd a mellékletben.

Tanúsítás alapjául szolgáló előírások: EN 483:1999, EN 483:1999/A2:2001,
EN 483:1999/A2:2001/AC:2006,
EN 625:1995

Célországok: AL, BA, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IT, LT, LV,
MD, MK, NO, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA

Az EK-Típusvizsgálati Tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a vizsgálati mintadarab az irányelv I. számú mellékletében foglalt alapvető követelményeknek megfelel. A Tanúsítvány tulajdonosa jogosult ezt a dokumentumot az irányelv szerinti EK megfelelési nyilatkozat kiállításához felhasználni. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának értékeléséről, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland megfelelési jel használatára. Ez a tanúsítvány önmagában nem jogosít fel a bejelentett szervezet azonosító számával ellátott CE jelölésének feltüntetésére.

Kiadás dátuma:
Budapest, 2016.09.27.



TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu
1008 számon Bejelentett Szervezet az EK Bizottságnál

CE A CE jelölés akkor tüntethető fel, ha a termék valamennyi vonatkozó és érvényes EK irányelvnek megfelel. **CE**

MB 69243090 0002 számú tanúsítvány melléklete

Oldal 1/1

Modell	ZC-24HE.1	ZCK-24HE.1, ZCK-24HE-T.1
Készülék kategória	II _{2H3B/P}	
Csatlakozási nyomás	H gáz: 20 mbar, 25 mbar (csak HU), B/P gáz: 30 mbar	
Referencia gáz	G20, G30	
Névleges hőterhelés (H ₁)	25,5 kW	
Névleges hőteljesítmény	23 kW	
Hatásfok (H ₁) (névleges hőterhelés, 80 °C / 60 °C)	90%	
Gázcsatlakozás mérete	3/4"	
Fűtési előremenő és visszatérő csatlakozások mérete	3/4"	
Fűtési rendszer víznyomás maximum	3 bar	
HMV bemeneti és kimeneti csatlakozás mérete	-	1/2"
Csatlakozási víznyomás maximum	-	10 bar
HMV maximális hőmérséklete	-	55 °C
HMV átfolyási teljesítmény (Δt=25 °C)	-	13 l/min
Levegő - égéstermék elvezetés típusa	C12, C32, C42, C52, C62	
Villamos jellemzők (feszültség, frekvencia)	230 VAC, 50 Hz	
Érintésvédelmi osztály	I.	
Védettség	IP 44	
NOx-osztály	4	
Levegő és égéstermék elvezető cső mérete	Koax: 60/100 mm; osztott: 2x80 mm	

Készülék kategória	Csatlakozási gáznyomás (mbar)	Célországok
II _{2H3B/P}	25, 30	HU
II _{2H3B/P}	20, 30	AL, BA, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IT, LT, LV, MD, MK, NO, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA

Kritikus beépített alkatrészek

Alkatrész neve	Gyártó	Modell	EK megfelelőségi tanúsítvány PIN száma
Kombinált gázszelep	Honeywell	Atmix VK4305; 230 V, 50 Hz	0063C01425
Vezérlő automatika	Honeywell	Aurora S4962DM3177	51CQ4642

Tanúsító Szervezet
Kiadás dátuma:

Budapest, 2016.09.27.



TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu